EXTRA PLATE

- Aptes pour levage de palettes/caissons, sans qu'une fosse soit nécessaire.
- Groupe hydraulique externe à la structure
- Pour accéder facilement au plateau de la table, on peut utiliser une rampe d'accès.

SÉRIE A

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Hauteur basse (mm)	Course utile (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
PL676	1000	1400 x 900	80	800	210	25

SÉRIE M

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Hauteur basse (mm)	Course utile (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
ML/5	500	1350 x 600	80	800	260	19
ML/8	800	1350 x 800	80	800	185	19
ML/10	1000	1350 x 800 1350 x 1050	80	800	195 262	19
ML/12	1200	2700 x 850	90	800	450	17
ML/15	1500	2700 x 850	90	800	450	17
ML/20	2000	1400 x 800 1400 x 1200	100	800	200 280	30
ML/30	3000	2800 x 1100	130	800	650	28

EN U OU E

- Aptes pour le maniement rationnel des palettes

SÉRIE A

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Hauteur basse (mm)	Course utile (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
PU681	1000	1400 x 1160	80	800	210	25

SÉRIE M

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Hauteur basse (mm)	Course utile (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
MLU/5	500	1350 x 1050	80	800	200	19
MLU/8	800	1350 x 1050	80	800	305	19
MLU/10	1000	1350 x 1050	80	800	213	19
MLU/16	1600	1730 x 1618 1730 x 1718	85	800	530	15
MLU/20	2000	1400 x 1200	100	800	375	30