



DESSERVANT 2 ÉTAGES

QUADRUPLE CISEAUX

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Course utile (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
1000 à 1500 x 610 à 1200	250 à 600	600 à 740	2400 à 3200	500 à 680	24 à 46

DOUBLE ET TRIPLE CISEAUX

Course 2500 mm

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
1400 à 1800 x 900 à 1700	500 à 3000	600 à 850	800 à 1600	35 à 42

Course 3000 mm

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
1700 à 2200 x 900 à 2100	500 à 3000	650 à 900	850 à 1800	47 à 50

Course 3500 mm

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
1800 à 3000 x 900 à 2400	500 à 2000	650 à 700	900 à 2100	50 à 60

Course 4000 mm

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
2200 à 3000 x 900 à 2400	500 à 3000	750 à 1050	950 à 2450	47 à 75

Course 4500 mm

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
2500 à 4000 x 900 à 2400	500 à 3000	800 à 1100	1050 à 2450	43 à 85

Course 5000 mm

Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Capacité (kg)	Hauteur basse (mm)	Poids (Kg)	Vitesse montée (sec)
2700 à 3300 x 900 à 2100	1000 à 3000	1000 à 1100	1800 à 2900	46 à 95

