



MANUELLE

SÉRIE B

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Hauteur basse (mm)	Course utile (mm)	Poids (Kg)
516003906	150	450 x 700	237	496	33
516003907	300	500 x 815	290	577	69
516003908	500	520 x 1010	438	560	94
516003909	800	520 x 1010	438	560	115
516003905	1000	1016 x 515	380	620	115
516004903	300	520 x 1010	433	1145	138
516004904	500	520 x 1010	433	1145	151
516004902	150	500 x 815	380	970	93
516009900	300	900 x 600	450	600	70
516009901	300	1150 x 750	410	640	75

Simple ciseaux

Double ciseaux

Manivelle vis sans fin



ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

SÉRIE B

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau supérieur Long. x Larg. (mm)	Temps de levée (sec)	Course utile (mm)	Poids (Kg)	Batterie
516013900	300	815 x 500	9	890	106	24V/18Ah
516013901	500	1010 x 520	11	954	153	24V/26Ah
516013902	800	1010 x 520	15	954	163	24V/26Ah
516014900	150	815 x 500	10	1380	129	24V/26Ah
516014901	300	1010 x 520	13	1620	183	24V/26Ah
516014902	500	1010 x 520	17	1600	200	24V/26Ah

Chargeur 230V

Simple ciseaux

Double ciseaux



MINI-GERBEUR

Modèle	Capacité (Kg)	Plateau Long. x Larg. (mm)	Hors tout Long. x Haut. (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Poids (Kg)
AL 85	85	600 x 470	735 x 1600	125	1440	39
AL 85 EM	80	600 x 470	795 x 1920	125	1760	42
AL 105	105	600 x 470	850 x 1590	130	1345	42
AL 105 EM	100	600 x 470	850 x 1920	130	1655	45
AL 155	155	600 x 470	850 x 1590	130	1345	43
AL 155 EM	150	600 x 560	850 x 1920	130	1655	45
AL 205	205	600 x 560	1015 x 1590	105	1320	64
AL 250	250	600 x 575	1040 x 1650	105	1320	105

Le chariot positionneur de travail est l'élévateur le plus manœuvrable du marché.

La distribution du poids se répartit de manière égale sur les quatre roues orientables et, avec son petit écartement court et son poids léger, le chariot positionneur de travail amélioré contribuera à augmenter la rentabilité de votre entreprise :

- Indicateur de charge de batterie visible positionné au centre de la poignée.
- Elévation et descente à deux vitesses pour un contrôle plus sûr et efficace.
- Facile à adapter pour vos exigences spécifiques (hauteurs de levage plus importantes, axes plus larges ...)
- Les options comprennent : poignées pour boîtes, poignées pour dérouleuse, poignées pour baril, poignées pour sac ...
- Batterie 24V/7,2Ah (ou 12Ah) et chargeur 1,5A/230V
- En conformité avec EN1757-1 et avec le marquage CE.
- Large gamme d'accessoires disponible.

ACCESSOIRES

